

	Функция	Значение	
1	Возможность изменить режимы работы станции	Proxy, SBC, B2BUA	
Общее для всех режимов			
2	Поддержка UDP, TCP, NTP, NAT, TLS	+	
3	Интерфейс управления	web, ssh	
4	Резервирование	1+1	
5	Техническая поддержка, не менее	1 год	
6	Маршрутизация вызовов	+	
7	Соединительные IP линии (SIP trunk), не менее	10	
8	Формирование ID абонента А при исходящей связи в зависимости от направления	+	
9	Телефонный справочник	LDAP	
Для режима Proxy			
10	Абоненты IP SIP, до	1000	
11	Количество одновременных SIP соединений (кодек G711), до	1000	
12	Условная и безусловная переадресация	+	
13	Группы абонентов	+	
Для режима SBC			
14	Количество одновременных SIP соединений (кодек G711), до	150	
15	Работа одновременно не менее чем в 2-х IP сетях с маршрутизацией между ними	+	
Для режима B2BUA			
16	Абоненты IP SIP, до	150	
17	Количество одновременных SIP соединений (кодек G711), до	80	

19	Расширение SIP абонентов до	300	
20	Поддержка кодеков G711 (a, u закон), G722, G729	+	
21	Автоматический поиск обходных каналов связи	+	
22	Конференцсвязь как с внутренними так и внешними абонентами в любой конфигурации	не менее 30 абонентов	
23	Предоставление абонентам услуг местной, городской и междугородней связи	+	
24	Интерактивное голосовое меню	+	
25	Автоинформатор	+	
26	Постановка входящих вызовов в очередь и распределение с возможностью выбора алгоритма	+	
27	Группы абонентов	+	
28	Запись разговора	+	
29	Хранение записи разговоров локально, до	100 ч	
30	Передача вызова на автоинформатор	+	
31	Фоновая музыка при удержании абонента	+	
32	Повторный набор номера	+	
33	Подключение к установленному соединению с предупреждением абонента	+	